

# 416S

14IN / 35CM MICRO RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO

La 416S es una micro restregadora compacta, confiable y fácil de usar, que proporciona una limpieza efectiva en espacios reducidos.

Sus controles fáciles de usar, el diseño de perfil bajo y el maneral ergonómico facilitan la operación. La 416S es ideal para espacios de difícil acceso en áreas tales como hospitales, tiendas y oficinas.

 MANIOBRABLE PARA RESTREGAR ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO

 GRAN CAPACIDAD DE TANQUES EN UNA MÁQUINA DE REDUCIDAS DIMENSIONES..

 SENCILLA Y CÓMODA PARA OPERAR



## CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



El modo ECO reduce nivel de ruido y aumenta el tiempo de operación.



Almacenamiento compacto gracias a su maneral que se pliega fácilmente.



Tanque de recuperación fácil de retirar para limpieza del equipo y acceso a las baterías



Puntos de contacto amarillos para fácil mantenimiento diario.

# DENTRO DE LA 416S

1. Cómodo agarre y maneral ajustable para operación ergonómica
2. Motor de vacío de 3 etapas para mejor succión de agua.
3. Tanque de solución de gran capacidad de 4gal / 16L.
4. Squeegee en forma parabólica que sigue el movimiento de la maquina para una excelente recuperación de agua.
5. Cubierta de cepillo fabricada de material duradero.
6. Sistema de cambio de cepillo simple sin herramientas, sin contacto.



## ESPECIFICACIONES

	416S
Tamaño de disco	14 in / 350 mm
Voltaje de Batería	24V (2 X 12)
Tiempo máximo de operación	70 min
Ancho del restregado	14 in / 350 mm
Velocidad del cepillo	140 rpm
Presión máxima de cepillo	55lb / 25 kg
Potencia del motor de Cepillo	200 W
Productividad teórica	13,993 ft <sup>2</sup> / hr / 1,300 m <sup>2</sup> / hr
Capacidad del tanque de solución	4.2 gal / 16 L
Capacidad del tanque de recuperación	5 gal / 19 L
Potencia de vacío de motor	3 etapas, 550 W
Longitud del squeegee	17.7 in / 450 mm
Elevación del squeegee	Manual
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta
Propulsión	Asistida por el cepillo
Velocidad máxima	2.1 mph / 3.5 kph
Dimensiones ( L X A X H)	37.4 x 17.7 x 47.2 in 950 x 450 x 1200 mm
Peso sin baterías	79.3 lb / 36 kg

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a [ventas@tenantco.com](mailto:ventas@tenantco.com). Visite [VLX.com.mx](http://VLX.com.mx) para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.

# 1040S

## 20IN / 50CM RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO

La 1040S es una restregadora confiable de limpieza efectiva en espacios reducidos. Su diseño fácil de maniobrar, controles intuitivos y componentes robustos son ideales para una operación sencilla y de mantenimiento. La 1040S es ideal para limpiar áreas pequeñas y congestionadas que se encuentran en tiendas minoristas, hospitales y colegios.



MANIOBRABLE CON TRACCIÓN ASISTIDA  
FÁCIL DE USAR



ESTRUCTURA ROBUSTA EN UNA RESTREGADORA  
COMPACTA



CONTROL DE SOLUCIONES CON PARO AUTOMÁTICO



CEPILLO DE AUTONIVELACION PARA LIMPIEZA MÁXIMA




### CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES



#### Panel de control intuitivo

con control de flujo de agua electrónico.



#### Sistema anti espuma

con protección del motor de vacío.



Medidor de nivel del tanque de solución y manguera de drenaje.



Puntos de contacto amarillos para fácil mantenimiento diario

## DENTRO DE LA

# 1040S

**1.** Luz indicadora en panel de control cuando el nivel del tanque de solución es bajo.  
**2.** Tanque Grande de solución 10.5g / 40L  
**3.** filtro de solución fácil de inspeccionar.

**4.** Squeegee montado en forma de "V" para una constante recolección de agua.  
**5.** Sistema de cambio de cepillo simple sin herramientas, sin contacto.  
**6.** Cubierta hecha de material duradero



## ESPECIFICACIONES

	20in / 500mm
Voltaje	24V (2x12)
Tiempo de operación máximo (min)	180 min
Ancho del restregado	20 in / 500mm
Velocidad del cepillo	155 rpm
Presión máxima de cepillo	40 lb / 18 kg
Elevación del cabezal	Manual con pedal
Potencia del motor de Cepillo	550 W
Productividad teórica	24,218 ft <sup>2</sup> /hr / 2,250 m <sup>2</sup> /hr
Capacidad del tanque de solución	10 gal / 40 L
Capacidad del tanque de recuperación	13 gal / 50 L
Potencia de vacío de motor	480 W
Longitud del squeegee	32 in / 815 mm
Elevación del squeegee	Manual
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta
Propulsión	Asistida por el Cepillo
Velocidad máxima	2.1 mph / 3.5 kph
Dimensiones ( L X A X H)	48.4 x 20.3 x 37.8 in 1,230 x 516 x 960 mm
Peso sin baterías	148 lb / 67 kg

**¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto?** Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a [ventas@tenantco.com](mailto:ventas@tenantco.com). Visite [VLX.com.mx](http://VLX.com.mx) para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.

# 1870S

24 / 28IN, 60 / 70 CM RESTREGADORA OPERADOR - CAMINANDO

La 1870S es un producto altamente productivo y confiable, una restregadora autopropulsada para pisos. Su facilidad de uso y la maniobrabilidad permite una limpieza rápida en espacios de tamaño mediano como los que se encuentran en colegios, hospitales y tiendas minoristas.



FÁCIL DE MANEJAR CON AUTO PROPULSION DE AVANCE Y REVERSA .



ESTRUCTURA DURABLE EN UNA RESTREGADORA MEDIANA.



CONTROL DE SOLUCION CON PARO AUTOMATICO



CEPILLO DE AUTONIVELACION CON ALTA VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) PARA UNA MAXIMA LIMPIEZA.




## CARACTERISTICAS IMPORTANTES



### Panel de control intuitivo

con control de flujo de agua electrónico.



### Sistema anti espuma

con protección del motor de vacío.



Medidor de nivel del tanque de solución y manguera de drenaje.



Puntos de contacto amarillos para fácil mantenimiento diario

# DENTRO DE LA 1870S

**1.** Luz indicadora en panel de control cuando el nivel del tanque de solución es bajo.

**2.** filtro de solución fácil de inspeccionar.

**3.** Tanque Grande de solución 18.5gal / 70L

**4.** Squeegee montado en forma de "V" para una constante recolección de agua.

**5.** Sistema de cambio de cepillo sin herramientas, y remplazo de hule del squeegee.

**6.** Fuerte cubierta en acero del cabezal de cepillos, con guía de rodillo de ruedas.



## ESPECIFICACIONES

	20in / 500mm	28 in / 700 mm
Voltaje	24V (2x12)	24V (2x12)
Tiempo de operación máximo (min)	140	140
Ancho del restregado	24 in / 600mm	28 in / 700mm
Velocidad del cepillo	215 rpm	215 rpm
Presión máxima de cepillo	67 lb / 30.5 kg	69 lb / 31.5 kg
Elevación del cabezal	Manual con pedal	Manual con pedal
Potencia del motor de Cepillo	2 x 300 W	2 x 300 W
Productividad teórica	27,760 ft <sup>2</sup> /hr / 2,579 m <sup>2</sup> /hr	30,655 ft <sup>2</sup> /hr / 2,848 m <sup>2</sup> /hr
Capacidad del tanque de solución	18.5 gal / 70 L	18.5 gal / 70 L
Capacidad del tanque de recuperación	20 gal / 75 L	20 gal / 75 L
Potencia de vacío de motor	480 W	480 W
Longitud del squeegee	32 in / 815 mm	39.7 in / 1,010 mm
Elevación del squeegee	Manual	Manual
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta	Sin Herramienta
Propulsión	Autopropulsión	Autopropulsión
Velocidad máxima	2.6 mph / 4.2 kph	2.6 mph / 4.2 kph
Ángulo de ascenso máximo	2%	2%
Dimensiones ( L X A X H)	47.6 x 26.7 x 37.8 in 1,210 x 680 x 960 mm	48.0 x 29.4 x 37.8 in 1,220 x 748 x 960 mm
Peso sin baterías	206.5 lb / 93.7 kg	208.3 lb / 94.5 kg

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a [ventas@tenantco.com](mailto:ventas@tenantco.com). Visite [VLX.com.mx](http://VLX.com.mx) para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.



# 2180SR

20 in / 50 CM MICRO RESTREGADORA OPERADOR - SENTADO

**La 2180SR es una micro restregadora confiable que proporciona limpieza productiva de grandes superficies.**

Su bajo nivel de sonido, controles intuitivos y diseño compacto permiten una fácil operación y limpieza en cualquier momento. La 2180SR es ideal para la limpieza de grandes espacios en zonas como en tiendas de retail, tiendas de conveniencia, hospitales y colegios.



RAPIDO ALCANCE DE VARIAS AREAS DE UNA INSTALACION CON LA RESTREGADORA OPERADOR-SENTADO.



PANEL DE CONTROL SIMPLE DE OPERAR CON PANTALLA DE VISUALIZACION



DISEÑO COMPACTO QUE FACILMENTE SE ADAPTA A LAS AREAS MAS CONGESTIONADAS.



SU MANEJO SILENCIOSO PERMITE LIMPIAR EN CUALQUIER MOMENTO



## CARACTERISTICAS IMPORTANTES



**Operación simple** con pre ajuste automático de programas, AUTO y ECO



**Diseño maniobráble** con 73in / 185cm radio de giro



**Dos servomotores dedicados** a elevar y bajar el cabezal de cepillos y el squeegee de aspiración.



**Puntos de contacto amarillos** para fácil mantenimiento diario

# DENTRO DE LA 2180SR

1. Cambia fácilmente el flujo de agua y otras funciones de limpieza.
2. Motor de vacío de múltiples etapas para una fuerte succión de agua.
3. Tanque Grande de recuperación con manguera diseñada para un rápido drenaje sin tirar líquido.
4. Tanque grande de solución de 20 gal / 78.5 L.
5. Squeegee montado en forma de "V" para una constante recolección de agua.
6. Sistema de cambio de cepillo simple sin herramientas, sin contacto.



## ESPECIFICACIONES

	20in / 500mm
Voltaje de Batería	24V (2x12)
Tiempo de operación máximo (min)	140
Ancho del restregado	20 in / 500mm
Velocidad del cepillo	150 rpm
Presión máxima de cepillo	48.5 lb / 22 kg
Elevación del cabezal	Servomotor
Potencia del motor de Cepillo	400 W
Productividad teórica	34,229 ft <sup>2</sup> /hr / 3,180 m <sup>2</sup> /hr
Capacidad del tanque de solución	20 gal / 78.5 L
Capacidad del tanque de recuperación	21 gal / 80 L
Potencia de vacío de motor	480 W
Longitud del squeegee	28 in / 710 mm
Elevación del squeegee	servomotor
Reemplazo del hule del squeegee	Sin Herramienta
Propulsión	Autopropulsión , pedal
Velocidad máxima	3.7 mph / 6.0 kph
Ángulo de ascenso máximo	8%
Dimensiones ( L X A X H)	51.5 x 26.5 x 40.5in 1,310 x 673 x 1,030 mm
Peso sin baterías	260 lb / 118 kg

¿Desea realizar un pedido o tiene preguntas técnicas sobre un producto? Llame al 01 800 0183669 o envíe un correo electrónico a [ventas@tenantco.com](mailto:ventas@tenantco.com). Visite [VLX.com.mx](http://VLX.com.mx) para ver la configuración de la máquina y los videos del operador.